

Rozměry a základní údaje	Norma	Planks		Tiles	
Šířka:	ISO24337	178	mm	610	mm
Délka:	ISO24337	1219	mm	305	mm
Počet lamel v balení:	-	10	ks	12	ks
m ² balení:	-	2,17	m ²	2,23	m ²
	-	45	bal	60	bal
Hmotnost balení:	ISO23997	17,4	kg	18,75	kg
Celková tloušťka:	ISO24337	5	mm	5	mm
		(4 mm SPC +1 mm XPE)		(4 mm SPC +1 mm XPE)	
Tloušťka nášlapné vrstvy:	EN429	0,55	mm	0,55	mm

Záruka	Norma	Výsledek
Třída zátěže	ISO10582	33
CE:	EN 14041	DoP FF001
Záruka:	Bytové prostory:	10 let

Technické údaje	Norma	Výsledek
Odolnost proti bodovému zatížení:	ISO24343-1	≤ 0,2 mm
Odolnost proti skvrnám:	EN423	OK. Skupina 1,2 a 3: stupeň 5
Odolnost proti UV záření:	ISO 105-B02:1994, Metoda 3a	> 6
Požární odolnost:	EN13501-1 ISO9299-1	Bfl-s1
Rozměrová stálost:	EN ISO23999 6uur bij 80C	≤ 0,10 %
Pevnost zámku:	ISO24334	Dlouhá strana >4,5kN/m Krátká strana >4,5kN/m
Odolnost proti kolečkům židle:	EN425	OK
Protiskluznost:	EN13893 DIN51130:2014	DS R10
Bobtnatost:	ISO24336	0%
Tepelný odpor (podlaha + podložka):	EN12667	<0,15 (Rm ² K/W
Podlahové topení:	Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. Není vhodné pro topné fólie	
Kročejový útlum:	ISO712	ΔLw18Db

Nebezpečné látky:		
Emise formaldehydu:	EN14041	E1
TVOC 28 dní:	<1000µg/m ³	<10µg/m ³
Emise ve vzduchu v interiéru:	)	A+
REACH:	-	Podlahy Brigid® zcela splňují nařízení REACH
Plastifikátory:	-	DOPT - čistý PVC - 100% bez ortoftalátů