

ŘADA **MOLALOC+ WIDEPLANK**

DŘEVINA **Oak (Dub)**

TŘÍDĚNÍ **Living**

TYPICKÉ
TŘÍDĚNÍ

Oak Living (Dub) kouřový, oxidativní olej

FORMÁT, BALENÍ, DOSTUPNOST

Formát (mm)	15 x 190 x 1900
Balení (m²)	2,89
Počet lamel v balení	8
Hmotnost balení (kg)	23,12
Obsah balení	Max. 12,5% kratiny v balení
Počet balení na paletě	40
Paleta (m²)	115,6
Hmotnost palety (kg)	924,8
Dostupnost	CS

KONSTRUKCE, TŘÍDĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Typ výrobku, konstrukce	Podlahy dřevěné třívrstvé
Vzor	Plošný
Třídění dřeva	Living
Povrchová úprava	Oxidativní olej, kouřový
Kartáčování	Ano
Ruční hoblování	Ne
Ruční patina	Ne
Zkosená hrana	Podélná maxifáze
Nášlapná vrstva (mm)	3
Typ nášlapné vrstvy	Řezaná dýha
Protitah, podkl. vrstva	Loupaná dýha
Nosič	Laťkový střed
Spoj	Zámek G5

TECHNICKÉ PARAMETRY, POKLÁDKA, ZÁRUKA

Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelný odpor m²K/W	0,13
Doporučená pokládka	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Záruka	2 roky

Exkluzivní
středně hnědý
rustikální
kouřový Dub
Living

Střední až
větší suky, tmavé
tmelení

3 mm nášlap,
čtyřstanná fáze

Oxidativní olej,
zámek G5

Vhodné pro
podlahové
vytápění