

NÁVOD NA ÚDRŽBU PODLAH OŠETŘENÝCH SYSTÉMEM OSMO POLYX®

POČÁTEČNÍ ÚDRŽBA:

Dřevěné podlahy ošetřené systémem Osmo Polyx® nevyžadují při běžném zatížení žádnou další povrchovou ochranu. V silně frekventovaných prostorech (kuchyně a chodby) však může být prospěšné provádět počáteční údržbu pro prodloužení intervalu pravidelné údržby. Protože póry průmyslově naolejovaných dřevěných podlah obvykle těžko absorbují jakékoli další vrstvy, je třeba věnovat zvláštní pozornost nanesení extrémně tenké vrstvy. Aplikovaný olej musí být do podlahy vetřen jednokotoučovým podlahovým strojem s bílou podložkou. Vyčnívající povrchy je nutné otřít bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Pro takové aplikace počítejte cca. 5-6 gramů na metr čtvereční. Naše doporučení produktu: *Osmo Maintenance Oil*.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA:

BYTOVÉ PROSTORY

Utírání prachu

Naolejovaná dřevěná podlaha odpuzuje nečistoty. Na rozdíl od mnoha jiných podlahových krytin nevyvíjí elektrostatický náboj a nenabízí živnou půdu pro mikroby a alergen. Prach, chomáče nebo zvířecí chlupy lze odstranit vysavačem nebo koštětem.

Pravidelné vytírání

Jak často musí být Vaše dřevěná podlaha vytřena, závisí na požadavcích na ni kladených. Pro domácnosti obvykle postačuje jednou týdně. Nepoužívejte agresivní univerzální čisticí prostředky. POZNÁMKA: Používejte pouze vlhký mop, ne mokrý! Pokud je to nutné, podlahu vysušte. Naše doporučení produktu: *Osmo Wash and Care*.

Intenzivní čištění a obnovující péče

Vaše dřevěná podlaha s časem na čas potřebuje osvěžit, aby se ochranná vrstva oleje a vosku regenerovala a Vaše podlaha si zachovala svůj speciální lesk. Intervaly čištění závisí na použití. V domácnostech je to obvykle nutné až po několika měsících. Naše doporučení produktu: *Osmo Liquid Wax Cleaner*.

Údržba a doplňování oleje

U naolejované dřevěné podlahy lze ochranný povrch kdykoli obnovit, aniž byste museli brousit starý povrch. V domácnostech je doplňování oleje obvykle nutné až po mnoha letech, v závislosti na použití a péči. Naše doporučení produktu: *Osmo Maintenance Oil* nebo *Osmo Polyx®-Oil Original*.

POKYNY PRO BAREVNÉ POVRCHY SYSTÉMEM POLYX®

Barevné povrchy by měl být obnovovány čisticím prostředkem Osmo Liquid Wax Cleaner a častěji ošetřovány olejem Osmo Maintenance Oil, aby se zabránilo erozi pigmentů a tím i výsledné ztrátě barevnosti.

KOMERČNÍ PROSTORY

Dodržujte pokyny pro péči v našich návodech na údržbu podlah pro komerční použití!

SYSTÉM DISTRIBUCE

Pro naše zákazníky nabízíme atraktivní řešení soukromého značení pro pečující výrobky. Rádi pomůžeme s vytvořením pokynů pro individuální údržbu.